ELASTICOM

Описание Продукта	Сплошное покрытие непромокаемая, эластичная, не асфальтовая и высококачественная на основе акриловые смолы в водной дисперсии и пигменты высокой стойкости.
Сертификаты	Certificado de conformidad CE de productos de construcción. Calificación: EN 1504-2:2004. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: Sistema 2
Carta de Colores	Carta de colores Elasticom, Carta de colores Revestimientos para fachadas, RAL K-7, NCS Selección 980, NCS Index 1950, NCS Exterior, NOVA 720, NOVA 2024, EUROTREND

Технические характеристики

Цвет	Бесцветный, белый, серый, черепично-красный, зеленый и черный
Вид	Сатинированный
Сухой на ощупь	2 - 4 часов, в зависимости от примененной толщины и погодных условий
Повторная покраска	Через 12 -24 часов
Продуктивность	2-4 m²/L
Растворитель	Вода
Хранение	Отличный до 1 года/лет, в упаковке производителя, закрытый, при нормальной температуре и влажности. Сохранять на складах, защищенных от низких температур
Решетчатая резка	GT<2
Проницаемость диоксида углерода	SD>50
Паропроницаемость	Класс I SD ≤ 5м (паропроницаемый)
Капиллярная абсорбция и водопроницаемость	W < 0.1 кг/м² * час0.5
Адгезия путем испытания на растяжение	Эластичные системы: ≥0.8 Н/мм² (без транспортных нагрузок)

Свойства

Простота применения
Решает в источнике проблемы, связанные с фильтрацией и накоплением воды.
При сушении образует беспрерывную, эластичную, водонепроницаемую, защитную мембрану, отлично сцепленную с обрабатываемой поверхностью
Поглощает напряжение и деформации поверхности, на которой этот был использован
Глубоко проникает в трещины и щели
Годный на больших площадях без проблем стыков
Стойкий к щёлочности субстратов, под открытым небом и к изменениям температуры
Очень проницаемый для внутренней влаги субстрата
Наносится различной плотностью в зависимости от требуемых потребностей.

Применение

Прекрасно подходит для водостойкая обработка de террасы, кровли, плоские крыши, палубные покрытия, крыши и совместные стены домов..., подходит для восстановления старых непромокаемых отделок и на всех поверхностях, на которых необходимо избежать скопления влаги и фильтрации воды.

Способ использования

Хорошо перемешать содержание контейнера

Oficinas centrales */ Headquarters / Siège social*
San Fernando, 116. D.P. 26300 Nájera. La Rioja. Spain
Tel. (34) 941 410 000 / Fax (34) 941 410 111 / www.barpimo.com

Наносить равномерными слоями
Нанесение на: Щетка, валик и пистолет безвоздушный

Подготовка поверхностей

Поверхность должна быть чистой, сухой, без жира, селитры, облупившихся частей и иметь плотную консистенцию.
Поверхность должна иметь достаточный наклон для удаления дождевой воды.
На поверхности твердые и сухие и цементные растворы без селитры наносите в varias слоя крест-накрест: первый слой разбавляется водой до 20 %, следующий разбавляется по ситуации или слегка.
Отреставрируйте трещины и щели раствором из ПЕСКА и покройте полоской ткани из стекловолокна.
На поверхности мягкие (строительные растворы в плохом состоянии) или с селитрами, известь и облицовки в плохом состоянии: Удалить мягкие, раскрошившиеся, облупившиеся и влажные части..., удалить известь и селитру и герметизируйте соответствующим образом, используя SELLAFOND
На горизонтальных поверхностях рекомендована минимальная толщина в 1 мм.
Эффективность водонепроницаемости с Elasticom зависит в большой степени от нанесенного слоя.

Рекомендации перед использованием

Не наносить, когда идет снег или дождь
Нельзя использовать при температуре ниже 5ºC.
Не применять при влажности выше чем 80% ВВ.
Желательно не применять под сильным солнцем и высокой температуре поверхности, которая будет обрабатываться

Другие данные

Упаковка	0.75L, 2.5L, 4L и 15L

Комментарии

Взболтать содержимое упаковок перед использованием.

Токсикологические правила содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.
Не сохранять в открытой или начатой таре.
Применять при хорошем обновлении воздуха.

Примечание

Настоящий документ подготовлен исключительно для иллюстративных целей и не может заменить экспертные рекомендации. Предоставленная информация основана на текущих знаниях и полученном опыте компании, но ни в коем случае не является гарантией со стороны компании. По этим причинам руководство компании не может взять на себя ответственность за любые нежелательные последствия, возникшие при использовании данного изделия. 14-12-2017 Этот документ отменяет все предыдущие.

Oficinas centrales / Headquarters / Siège social
San Fernando, 116. D.P. 26300 Nájera. La Rioja. Spain
Tel. (34) 941 410 000 / Fax (34) 941 410 111 / www.barpimo.com