

BARPIRRAPID 400 TX

Тип продукта	Эмаль для конечного покрытия на основе алкидных смол
Рекомендованное использование	Как обработка начисто в алкидных системах
Свойства	Хороший результат снаружи Сохранение блеска и цвета под влиянием атмосферных факторов Быстрота высыхания Превосходные показатели прочности, эластичности и эстетического вида. Превосходная тиксотропия

Характеристики поставки

	Норматив	Заданный
Цвет	UNE EN ISO 3668	Белый и цветные
Блеск (геометрия 60°)	UNE EN ISO 2813	Согласно заказу
Удельный вес (кг/л)	UNE EN ISO 2811-1	1.15 ± 0,2 (в зависимости от цвета)
Твердые вещества в Весе (%)	UNE EN ISO 3251	55% ± 5 (в зависимости от цвета)
Твердые вещества в Объемe (%)	UNE 48090-82 (ISO 3233)	43% ± 5 (в зависимости от цвета)
Теоретическая продуктивность (м ² /л)	UNE 48 282-94	12-13 м ² /л (слой 35 микронов)
Хранение и стабильность в упаковке	UNE 48 083-92	9 месяцев в упаковке производителя, не открывая. Сохранять в прохладном и сухом месте, защищенном от низких температур. Интервал температур: 5-40 °C

Рекомендации по применению

Оборудование для нанесения	Аэрограф распылитель и пистолет безвоздушный
Вязкость нанесения (Форд 4)	25 ±5 секунд
Растворитель для нанесения	Ссылочный номер: .9310
Рекомендованная толщина слоя	30-50 микронов
Нанесение на	Поверхности, загрунтованные алкидной грунтовкой и/или Barpfosf

Сушка / Полимеризация

Сушка на воздухе (20°C-60% О.В.)	UNE 48301	(Ощупь) 1-2 часов
Сушка для физических испытаний		15 дней
Сушка для химических испытаний		15 дней

Комментарии

Смотрите общие условия
Не сохранять в открытой или начатой таре.
Токсикологические правила содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.
Применять при хорошем обновлении воздуха.
Взболтать содержимое упаковок перед использованием.

Заметка

Этот файл был подготовленным исключительно с демонстративной целью и не заменяет консультации экспертов представленная информация соответствует нашим знаниям в настоящий момент, полученным из нашего собственного опыта. по этим причинам, мы не можем брать на себя какие-либо нежелательные последствия в результате его использования. 03-10-2014 Этот файл аннулирует все предыдущие.

BARPIRRAPID 400 TX

